

## Composition

Centrale : LA VALENTINE

Tel :

Fax :

Client :

Chantier :

### Produit

**Artevia Relief 50/50 SIGNE-MOLE C25/30 V/A 42,5N D6 S3 XF**

5BSO5CE200

### Caractéristiques techniques

Dmax	: 06,3	Liant équ.	: 330
Consistance	: S3 100 a 150 mm	Eau efficace	: 164
Résistance garantie	: 25 MPa Cylindre	Eau eff / liant équ.	: 0.50
Classe d'exposition	: XF2 (F)	A dans liant équ.	: 0
Classe de chlorure	: 0.40	Dosage mini	: 330
E/C maxi	: 0.55	Dosage demandé	:
		G/S	: 1.81

Type	Constituant	Libellé	Quantité (kg/m³)	Quantité (% ou litre)
Ciments 1	VA42 LM	CEM V/A (S-V) 42,5N CE NF La M	330	
Sables 1	0/2 BEAU	0/2 BEAUSSET CARRIERE	640	
Gravillons 1	4/6 LA MOL	4/6,3 Concassé LA MOLE	580	
Gravillons 2	4/6 SIGNES	4/6,3 Concassé SIGNES	580	
Adjuvants 1	AIR G100	Chryso Air G100	0.33	0.10
Adjuvants 2	CHR	Chryso Tard CHR	0.83	0.25
Adjuvants 3	OPT 206	Optima 206	0.83	0.25
Ajouts 1	DUOMIX12	Fibres Duomix 12 mm 600 g (Fib	1.00	
Eaux 1	EAU NATUR	EAU NATURELLE	175	175.00
<b>TOTAL</b>			<b>2 307.98</b>	

Observations :

Le Responsable Qualité,