

FOURNITURE DE MATÉRIEL ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE

Annexe 3 au CCAP

Page

Spécifications du format XML de communication des livraisons

Le fichier transmis contient un unique bloc racine qui contient un nombre compris entre 1 et n de blocs correspondant à des livraisons pour des commandes appartenant au même couple marché/fournisseur.

La balise doit contenir obligatoirement les arguments suivants :

- qui doit contenir un numéro de série unique permettant de référencer le lot de part et d'autre. Ce numéro doit être unique pour un marché donné.

Les balises doivent contenir obligatoirement les arguments suivants :

- qui doit contenir le numéro du bon de livraison. Cette valeur doit être unique pour un marché donné.
- qui doit contenir la date du bon de livraison au format
- qui doit contenir l'identifiant Page de la commande qui fait l'objet de la livraison. La commande doit naturellement appartenir au marché sélectionné préalablement sinon la livraison est rejetée et une erreur est levée.

Chaque bloc doit contenir un bloc contenant entre 1 et n balises

La balise est autoterminée et doit contenir les arguments suivants :

- qui doit contenir la référence du produit. Elle doit être unique pour les balises d'une même livraison.
- qui doit contenir la quantité livrée dans cette livraison, comprise entre 1 et n.

L'argument facultatif peut être positionné avec la valeur t pour indiquer que plus aucune livraison n'aura lieu pour ce produit dans cette commande (produit épuisé par exemple) Dans ce cas, la valeur de peut éventuellement être , dans tout autre cas, une erreur est levée et la livraison est rejetée.

Le système détecte automatiquement qu'une ligne est soldée lorsque la quantité livrée est égale (ou éventuellement supérieure) à la quantité commandée. Toute livraison ultérieure sur la même commande qui incluerait une balise utilisant l'produit sera rejetée.

Le système détecte également les livraisons sur des commandes qui n'ont pas un statut approprié et lève une erreur rejetant la livraison.

Toute erreur sur une livraison conduit au rejet complet de cette livraison.

Le fichier de définition DTD permettant de valider les fichiers générés est accessible à l'adresse

https://page.cime.org/assets/dtd/page_livraison.dtd